

Ifylld och underskriven blankett skickas till
bygg-miljo@emmaboda.se eller till:

Emmaboda kommun
Bygg- och miljönämnden
Box 54
361 21 Emmaboda

Ofullständigt ifylld blankett kommer att återsändas och handläggs då inte. Observera att skriftligt tillstånd från bygg-och miljönämnden krävs innan du får påbörja arbetet med din avloppsanläggning.

Sökande

Namn	Namn
Personnummer	Personnummer
Adress	Adress
Postadress	Postadress
Telefon dagtid	Telefon dagtid
E-post	E-post:
Fastighetsbeteckning	

Fastighetsägare (om annan än sökande)**Fakturamottagare** (om annan än sökande)

Namn	Personnummer
Adress	Postadress
Telefon	E-post

Entreprenör

Namn (firmanamn)	Ansvarig utförare
Adress	Postadress
Telefon	E-post

Postadress

Emmaboda Kommun
Box 54
361 21 EMMABODA

Besöksadress

Rådhusgatan 2

Hemsida

www.emmaboda.se

Telefon

010-353 10 00

E-post

bygg-miljo@emmaboda.se

Organisationsnr

212000-0738

Bankgiro

991-1868

Ansökan avser

- ☐ Nyinrättande av avloppsanläggning för WC och BDT (bad-, disk- och tvättvatten)
- ☐ Betydande förändring av avloppsanläggning för WC och BDT, (t.ex. om du ändrar plats, reningsteknik eller utsläppspunkt)
- ☐ Anslutning av WC till befintlig avloppsanläggning

Anmälan avser

- ☐ Nyinrättande av avloppsanläggning för endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten), eller ändring av befintlig BDT-anläggning
- ☐ Mindre förändring av avloppsanläggning för WC och BDT (reparationer, utbyte av delar, förändring av belastning)
- ☐ Annat

Bilagor som ska bifogas anmälan

1. Situationsplan eller fastighetskarta som ska innehålla:
 - Placering av egen vattenbrunn.
 - Andra vattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen.
 - Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar, infiltration).
 - Eventuell avledning av dräneringsvatten från hus och tomt.
 - Eventuell jordvärmeslinga, bergvärme eller dyl.
2. Produktdatablad (om minireningsverk).

Information

Förenklad delgivning kan komma att användas enligt 22-26 §§ Delgivningslag (2010:1932).
 Avgift för ärendets handläggning tas ut enligt kommunens taxa.

Skyddsavstånd och förutsättningar**Vattentäkter** (alla vattentäkter inom 100 m avstånd från infiltration)

☐ Ytvatten ☐ Grundvatten ☐ Bergborrad brunn ☐ Saknas

Egen vattenförsörjning

☐ Ytvatten ☐ Grävd brunn ☐ Bergborrad brunn
☐ Befintlig brunn ☐ Ny brunn ☐ Anslutning till kommunal eller annan gemensam anläggning

Föroreningskällor (alla föroreningskällor inom 100 m avstånd vattentäkt)

☐ Avloppsinfiltration _____ m ☐ Gödselstad _____ m
☐ Annat _____ m ☐ Saknas

Övrig information

☐ Badkar/badtunna/pool ansluten till avloppsanläggningen _____ m³
☐ Reningsfilter för rening av dricksvatten finns installerat

Avstånd från utsläppspunkt till sjö eller vattendrag _____ m (om mindre än 100 m).

Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slambil _____ m (max 10 m).

Övergripande beskrivning av planerad avloppsanläggning

Antalet personer som anläggningen ska betjäna:

Vilka fastigheter som anläggningen ska betjäna samt omfattningen av deras användning.

☐ Permanentboende ☐ Fritidshus
☐ Anläggningen ska enbart betjäna ovan nämnd fastighet
☐ Anläggningen ska betjäna följande fastigheter:

Slamavskiljare och 3-kammarbrunn

☐ Ny slamavskiljare ☐ Befintlig slamavskiljare

Ange storlek: _____ m³

Material: ☐ Plast ☐ Betong

Fabrikat: _____

Modell: _____

Lock: Slamavskiljarens lock, nytt eller äldre, får aldrig väga mer än 15 kg.




Detaljerad beskrivning av planerad anläggning

På denna och följande sidor ska du ange vilken typ av reningsanläggning du planerar att göra genom att fylla i uppgifterna om infiltration, markbädd eller minireningsverk. Glöm inte att skriva under blanketten på sista sidan.

☐ **Infiltration** (läs mer på www.avloppsguiden.se under avloppsteknik)

Avståndet vara minst 1,0 meter mellan spridningslagrets underkant och högsta förväntade grundvattennivå eller berg, när anläggningen är i drift.

Provgrävning och grävda brunnar kan ge en vägledning om hur grundvattennivån varierar under året. Spridning bör ske i översta marklagret för att uppnå bästa reningseffekt.

☐ Normal infiltration	☐ Förstärkt infiltration	☐ Ytlig infiltration	☐ Upphöjd infiltration
			
Antal spridningsledning: _____	Antal kompaktfiler: _____	Fabrikat/tillverkare: _____	
Förstärkningslager Storlek: _____ cm Material: _____		Spridningslager, tvättad makadam Storlek: _____ cm Material: _____	
Infiltrationens yta: Längd: _____ m Bredd: _____ m			

☐ **Markbädd**

Antal kompaktfilter: _____ st	Antal spridarrör: _____ st	
Spridningslager: _____ cm		
Förstärkningslager: _____ cm		
Antal uppsamlingsledningar: _____ st		
Dräneringslager: _____ cm		
Markbäddens yta		
Längd: _____ m	Bredd: _____ m	
☐ Provtagningsbrunn		
Utsläppspunkt (visa på karta och beskriv nedan): _____ _____ _____ _____		

☐ **Minireningsverk** (läs mer på www.avloppsguiden.se under avloppsteknik)

Fabrikat och typbeteckning:	Var sker utsläppet (efterpoleringen, visa också på karta):
Antal personer som anläggningen ska betjäna:	
Vilka larmfunktioner finns i händelse av driftstörningar?	Hur sker efterpolering:
Var händer med avloppsvattnet vid driftstörning?	
Ange provtagningsmöjligheter på utgående avloppsvatten (skall finnas):	Service utförs av:
Bifoga följande: ☐ Driftsinstruktioner – drift och underhåll ☐ Säkerhetsdatablad för fällningskemikalie ☐ Prestandadeklaration ☐ Serviceavtal	

Underskrift fastighetsägare

Ort och datum	Ort och datum
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Kommunikation

Godkänner du som sökande kommunikation via e-post?	☐ Ja	☐ Nej
--	-----------------------------	------------------------------

Underskrift sökande (om annan än fastighetsägare)

Ort och datum	Ort och datum
Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet. Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på www.emmaboda.se/GDPR